



Evolution Wireless Digital EW-DX SKM-S | EW-DX SKM Handheld Transmitter

Transmisor de mano robusto y versátil con o sin interruptor.



CARACTERÍSTICAS

- Potencia de RF de 10 mW con un alcance de trabajo de hasta 100 m/328 ft
- Contactos de carga para carga en el dispositivo con CHG 70N
- Pantalla eInk Display persistente: parámetros visibles en la pantalla, incluso cuando el dispositivo no está encendido
- Interruptor de silencio programable en EW-DX SKM-S: personaliza el dispositivo en función de sus necesidades profesionales
- Botones de función: controlan todos los ajustes del transmisor directamente desde el micrófono de mano
- Mayor tiempo de funcionamiento con baterías de iones de litio: hasta 12 horas de funcionamiento
- Interfaz de cápsula estándar: compatible con una amplia gama de cápsulas Sennheiser y Neumann
- Función de control del trim de la entrada del micrófono
- Carcasa metálica

LA ENTREGA INCLUYE

- EW-DX SKM transmisor de mano
- MZQ 1 abrazadera de micrófono
- 2 baterías AA
- Guía rápida
- Manual de seguridad
- Declaración del Fabricante



Evolution Wireless Digital

EW-DX SKM-S | EW-DX SKM

Handheld Transmitter

ESPECIFICACIONES

Sistema		EW-DX SKM (Transmisor de mano)	
Rangos de frecuencia de conexión de audio	Q1-9 470.2 - 550 MHz R1-9 520 - 607.8 MHz S1-10 606.2 - 693.8 MHz S2-10 614.2 - 693.8 MHz S4-10 630 - 693.8 MHz U1/5 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz V3-4 925.2 - 937.3 MHz V5-7 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz Y1-3 1785.2 - 1799.8 MHz	Voltaje de entrada	2.0 - 4.35 V
Rango de frecuencia (BLE) Bluetooth ® Low Energy	2402 - 2480 MHz	Corriente de entrada	< 300 mA
Respuesta de frecuencia de audio	20 Hz - 20 kHz (-3 dB)	Fuente de alimentación	2 baterías AA de 1.5 V (alkali manganese) (manganeso alcalino) o batería recargable BA 70
Distorsión armónica total	≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs nivel de entrada	Ancho de banda ocupado	200 kHz
Rango dinámico	134 dB	Potencia de transmisión (radiada)	Conexión de audio: 10 mW ERP (Range Y1-3: 12 mW ERP) Modo LD: 10 mW ERP BLE: max. 10 mW EIRP
Latencia del sistema	1.9 ms	Dimensiones (ø x l) (incl. Módulo de micrófono MMD 835)	50 x 268 mm
Temperatura de operación	-10 °C - +55 °C (14 °F - 131 °F)	(sin el módulo de micrófono)	40 x 200 mm
Humedad relativa	5 - 95 % (sin condensación)	Peso (sin baterías) (incl. Módulo de micrófono MMD 835)	aprox. 304 g
		(sin el módulo de micrófono)	aprox. 195 g

VARIANTES DE PRODUCTO

EW-DX SKM-S (Q1-9)	470.2 - 550 MHz	Art. no. 509412
EW-DX SKM-S (R1-9)	520 - 607.8 MHz	Art. no. 509413
EW-DX SKM-S (S1-10)	606.2 - 693.8 MHz	Art. no. 509414
EW-DX SKM-S (S2-10)	614.2 - 693.8 MHz	Art. no. 509417
EW-DX SKM-S (S4-10)	630 - 693.8 MHz	Art. no. 509418
EW-DX SKM-S (U1/5)	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	Art. no. 509419
EW-DX SKM-S (V3-4)	925.2 - 937.3 MHz	Art. no. 509421
EW-DX SKM-S (V5-7)	941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz	Art. no. 509422
EW-DX SKM-S (Y1-3)	1785.2 - 1799.8 MHz	Art. no. 509423
EW-DX SKM (Q1-9)	470.2 - 550 MHz	Art. no. 509426
EW-DX SKM (R1-9)	520 - 607.8 MHz	Art. no. 509427
EW-DX SKM (S1-10)	606.2 - 693.8 MHz	Art. no. 509428
EW-DX SKM (S2-10)	614.2 - 693.8 MHz	Art. no. 509431
EW-DX SKM (S4-10)	630 - 693.8 MHz	Art. no. 509432
EW-DX SKM (U1/5)	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	Art. no. 509433
EW-DX SKM (V3-4)	925.2 - 937.3 MHz	Art. no. 509435
EW-DX SKM (V5-7)	941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz	Art. no. 509436
EW-DX SKM (Y1-3)	1785.2 - 1799.8 MHz	Art. no. 509439



Evolution Wireless Digital

EW-DX SKM-S | EW-DX SKM

Handheld Transmitter

COMPATIBILIDAD DEL MICRÓFONO

Módulos de micrófono compatibles con el transmisor de mano EW-DX SKM-S

MMD 835-1	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
MMD 845-1	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
MME 865-1	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón supercardioide
MMD 935-1	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
MMD 945-1	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
MMK 965-1	Módulo de mic condensador con cardioide conmutable y patrón polar supercardioide
MMD 42-1	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar omnidireccional
Neumann KK 204	Módulo de micrófono condensador con patrón polar cardioide
Neumann KK 205	Módulo de micrófono condensador con patrón polar supercardioide
MM 435	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
MM 445	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
ME 9002	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar omnidireccional
ME 9004	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar cardioide
ME 9005	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar supercardioide

ACCESORIOS

BA 70	Batería recargable para SK y SKM-S	Art. no. 508860
L 70 USB	Cargador para batería recargable BA 70	Art. no. 508861
EW-D CHARGING SET	Set de cargador L 70 USB y 2 baterías recargables BA 70	Art. no. 508862
CHG 70N	Cargador de red para SK, SKM y BA 70	Art. no. 509455
CHG 70N + PSU KIT	Cargador de red para SK, SKM y BA 70	Art. no. 509456



Evolution Wireless Digital EW-DX SKM-S | EW-DX SKM Handheld Transmitter

DIMENSIONES

