



Evolution Wireless Digital EW-DP SKP | Transmisor digital acoplable



Transmisor digital acoplable UHF XLR que incluye energía phantom de +48V, ranura de tarjeta microSD y entrada de micrófono lavalier de 3.5 mm para uso con Evolution Wireless Digital.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de microfonía inalámbrica UHF totalmente digital para aplicaciones de video
- Bluetooth integrado para sincronización y control
- Smart Notifications para la solución de problemas y guía del sistema
- La gestión inteligente de las baterías proporciona el tiempo de operación (horas:minutos)
- Larga duración de baterías: hasta 12 h con el transmisor, 7 h con el receptor (SKP hasta 6 h)
- Componentes magnéticamente apilables para un montaje versátil
- Rango dinámico de 134 dB líder en la industria para una transmisión libre de distorsión
- Ancho de banda de hasta 56 Mhz para flexibilidad en cualquier ambiente de RF
- Latencia excepcionalmente baja (1.9 ms)
- Carga externa y alimentación vía USB-C (solamente receptor)
- Aplicación Smart Assist para monitoreo y control
- El transmisor acoplable opcional incluye XLR y entradas de 3.5 mm, +48V y grabación vía microSD (para el set ENG o solo el componente)

LA ENTREGA INCLUYE

- Transmisor digital acoplable EW-DP SKP
- 2 baterías AA



Evolution Wireless Digital

EW-DP SKP | Transmisor digital acoplable

ESPECIFICACIONES

Sistema		EW-DP SKP	
Rangos de frecuencia de conexión de audio	Q1-6 470.2 - 526 MHz R1-6 520 - 576 MHz R4-9 552 - 607.8 MHz S1-7 606.2 - 662 MHz S4-7 630 - 662 MHz S7-10 662 - 693.8 MHz U1/5 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz V3-4 925.2 - 937.3 MHz Y1-3 1785.2 - 1799.8 MHz	Voltaje de entrada	~ 2.0 - 4.35 V
Rango de frecuencia (BLE) Bluetooth® de baja energía	2402 - 2480 MHz	Voltaje de entrada	< 300 mA / (sin grabación y P48)
Respuesta de frecuencia de audio	20 Hz - 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs	Fuente de alimentación	2 baterías AA de 1.5 V o batería recargable BA 70
Audio THD	≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs input level	Potencia de transmisión	Audio link: 10 mW ERP BLE: max. 10 mW EIRP
Rango dinámico	134 dB	Potencia de salida de audio	< 2 dBV max. (high level) / < 4dBu max (high level)
Latencia del sistema	1.9 ms	Potencia de salida XLR	max. 10 mA
Operating temperature	-10 °C - +55 °C	Dimensiones	108 x 42 mm
Humedad relativa	5 - 95 % (sin condensación)	Peso (sin baterías)	aprox. 163 g

VARIANTES DE PRODUCTO

EW-DP SKP (Q1-6)	470.2 - 526 MHz	Art. no. 700080
EW-DP SKP (R1-6)	520 - 576 MHz	Art. no. 700081
EW-DP SKP (R4-9)	552 - 607.8 MHz	Art. no. 700082
EW-DP SKP (S1-7)	606.2 - 662 MHz	Art. no. 700083
EW-DP SKP (S4-7)	630 - 662 MHz	Art. no. 700084
EW-DP SKP (S7-10)	662 - 693.8 MHz	Art. no. 700085
EW-DP SKP (U1/5)	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	Art. no. 700086
EW-DP SKP (V3-4)	925.2 - 937.3 MHz	Art. no. 700088
EW-DP SKP (Y1-3)	1785.2 - 1799.8 MHz	Art. no. 700089

ACCESORIOS

Mounting Plate Set	Kit de montaje EW-DP (placa de montaje, zapata fría, clip para cinturón y tornillos)	Art. no. 700005
Mounting Plate	Placa de montaje (solo)	Art. no. 588188
CL35	Cable en espiral TRS de 3.5 mm a 3.5 mm	Art. no. 586365
CL35-Y	Cable en espiral TRS de 3.5 mm a 3.5 mm dual	Art. no. 700061
CL35XLR	Cable en espiral de 3.5 mm a XLR	Art. no. 700062
BA 70	Batería recargable para SK, SKM-S, SKP	Art. no. 508860
L 70 USB	Cargador para batería recargable BA 70	Art. no. 508861
EW-D CHARGING SET	Set de cargador L 70 USB y 2 baterías recargables BA 70	Art. no. 508862



Evolution Wireless Digital EW-DP SKP | Transmisor digital acoplable

DIMENSIONES

EW-DP EK

